

Handdrahtbürsten Standard

Ausführung: 290 mm langer Buchenholzkörper mit Aufhängeloch, Besatzlänge: 140 mm, Besatzhöhe: 25 mm, Drahtstärke: 0,35 mm

Anwendung: Zur manuellen Entfernung von Rost, Schmutz, Farbe, etc.

| Typ | Typ Edelstahl-draht gewellt | Typ Messing-draht gewellt | Drahtreihen |
|------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------|
| Stahldraht glatt | DBH 3 ES | DBH 3 MS | 3 |
| DBH 3 ST | DBH 4 ES | DBH 4 MS | 4 |
| DBH 4 ST | DBH 5 ES | DBH 5 MS | 5 |
| DBH 5 ST | | | |

Kehlnahtbürsten

Ausführung: 290 mm langer Buchenholzkörper mit Aufhängeloch, Besatzlänge 135 mm, Besatzhöhe 35 mm, Drahtstärke 0,35 mm

Anwendung: Zur manuellen Entfernung von Zunder oder Schlacke bei Schweiß- und Kehlnähten.

| Typ | Typ Edelstahl-draht glatt | Drahtreihen |
|------------------|---------------------------|-------------|
| Stahldraht glatt | DBHK 3 ES | 3 |
| DBHK 3 ST | | |

Bremssattelbürsten ROKI - Profi Handbürsten

Ausführung: 225 mm lang, mit Aufhängeloch, Besatzlänge: 90 mm, Besatzbreite: 12 mm, Drahtstärke: 0,35 mm (Typ Messingdraht gewellt)

Anwendung: Sehr aggressive Bürste mit ergonomischem 2K-Griff für allgemeine Bürstarbeiten, zur Entfernung von Bremsabrieb bei Bremssätteln, zur Reinigung von Schweißnähten, etc.

| Typ | Typ Edelstahl-draht glatt | Typ Messing-draht gewellt | Drahtreihen |
|------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|
| Stahldraht glatt | DBH ROKI ES | DBH ROKI MS | 2 |
| DBH ROKI ST | | | |

Zündkerzenbürsten

Ausführung: 150 mm lang, Besatzlänge: 35 mm, Besatzhöhe: 15 mm, Besatzbreite: 15 mm, Drahtstärke: 0,15 mm (Typ Nylon: 0,3 mm)

Anwendung: Zum Einsatz für alle feinen Bürstarbeiten, die einen weichen Draht erfordern (z.B. Düsenreinigung).

| Typ Messing-draht gewellt | Typ Edelstahl-draht gewellt | Typ Nylon glatt | Drahtreihen |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|
| DBZK MS | DBZK ES | DBZK KU | 3 |

Feinbürsten

Ausführung: 225 mm lang, Besatzlänge: 110 mm, Besatzhöhe: 20 mm, Besatzbreite: 20 mm, Drahtstärke 0,15 mm (Typ Nylon: 0,3 mm)

Anwendung: Zum Auftragen von Lösungs- und Reinigungsmitteln, zur Reinigung von Werkstücken aus 3D Druck.

| Typ Messingdraht gewellt | Typ Edelstahl-draht gewellt | Typ Nylon glatt | Drahtreihen |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|
| DBF 225 MS | DBF 225 ES | DBF 225 KU | 4 |

Zylinderbürsten mit Öse

Besatzlänge: 100 mm

Anwendung: Zum manuellen Reinigen und Entgraten von Rohren und Bohrungen.

| Typ Stahldraht gewellt | Drahtstärke | Typ Messingdraht gewellt | Drahtstärke | Typ Nylon glatt | Drahtstärke | Durchmesser |
|---------------------------|-------------|--------------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|
| Gesamtlänge 300 mm | | | | | | |
| DBZ 4 ST | 0,10 | DBZ 4 MS | 0,06 | DBZ 4 KU | 0,20 | 4 |
| DBZ 6 ST | 0,10 | DBZ 6 MS | 0,12 | DBZ 6 KU | 0,20 | 6 |
| DBZ 8 ST | 0,10 | DBZ 8 MS | 0,12 | DBZ 8 KU | 0,20 | 8 |
| DBZ 10 ST | 0,15 | DBZ 10 MS | 0,15 | DBZ 10 KU | 0,25 | 10 |
| DBZ 15 ST | 0,15 | DBZ 15 MS | 0,15 | DBZ 15 KU | 0,30 | 15 |
| DBZ 20 ST | 0,15 | DBZ 20 MS | 0,15 | DBZ 20 KU | 0,30 | 20 |
| DBZ 25 ST | 0,20 | DBZ 25 MS | 0,20 | DBZ 25 KU | 0,35 | 25 |
| DBZ 30 ST | 0,20 | DBZ 30 MS | 0,20 | DBZ 30 KU | 0,35 | 30 |
| Gesamtlänge 500 mm | | | | | | |
| DBZ 10 ST-500 | 0,15 | DBZ 10 MS-500 | 0,15 | DBZ 10 KU-500 | 0,30 | 10 |
| DBZ 15 ST-500 | 0,15 | DBZ 15 MS-500 | 0,15 | DBZ 15 KU-500 | 0,30 | 15 |
| DBZ 20 ST-500 | 0,15 | DBZ 20 MS-500 | 0,15 | DBZ 20 KU-500 | 0,30 | 20 |
| DBZ 25 ST-500 | 0,20 | DBZ 25 MS-500 | 0,20 | DBZ 25 KU-500 | 0,35 | 25 |
| DBZ 30 ST-500 | 0,20 | DBZ 30 MS-500 | 0,20 | DBZ 30 KU-500 | 0,35 | 30 |

